



FRESATURA - alta tecnologia giapponese

ENSHU *Preparati a performance superiori*
Importatori per l'Italia



Centro di lavoro orizzontale

ENSHU GE460He

Area di lavoro
Velocità di avanzamento
Velocità di taglio
Velocità del mandrino max.
Velocità del mandrino acc.
Attacco mandrino
asse XYZ
Peso macchina
Capacità di carico Pallet

670 mm x 750 mm
90 m/min e acc: 1G (9,8 m/sec2)
40.000 mm/min
15.000 min⁻¹
1,2 sec a 12.000 min⁻¹
BT 40 / DIN69871
600/600/600 mm
10.400 kg
500 Kg



Centro di lavoro orizzontale

ENSHU GE480He

Area di lavoro
Velocità di avanzamento
Velocità di taglio
Velocità del mandrino max.
Velocità del mandrino acc.
Attacco mandrino
asse XYZ
Peso macchina
Capacità di carico Pallet

800 mm x 1000 mm
90 m/min e acc: 1G (9,8 m/sec2)
40.000 mm/min
15.000 min⁻¹
1,2 sec a 12.000 min⁻¹
BT 40 / DIN69871
800/800/800 mm
11.800 kg
500 Kg



Centro di lavoro orizzontale

ENSHU GE580He

Area di lavoro
Velocità di avanzamento
Velocità di taglio
Velocità del mandrino max.
Velocità del mandrino acc.
Attacco mandrino
asse XYZ
Peso macchina
Capacità di carico Pallet

800 mm x 1000 mm
60 m/min
50.000 mm/min
10.000 min⁻¹
4 sec da 0 a 10.000 min⁻¹
BT 50
800/800/800 mm
16.000 kg
800 Kg



Centro di lavoro orizzontale

ENSHU GE590He

Area di lavoro
Velocità di avanzamento
Velocità di taglio
Velocità del mandrino max.
Velocità del mandrino acc.
Attacco mandrino
asse XYZ
Peso macchina
Capacità di carico Pallet

800 mm x 1000 mm
50 m/min
50.000 mm/min
10.000 min⁻¹
4 sec da 0 a 10.000 min⁻¹
BT 50
1000-900-1050 mm
22.000 kg
1.200 Kg